



HELLA Belso lamellás árnyékoló Lamellaszélesség 50 ill. 80 mm

A belso lamellás árnyékolók elsosorban fény szabályozó szerepet játszanak, és csak másodsorban töltenek be hovádelmet. A fokozat nélkül állítható lamellákkal Ön a saját hangulatának megfelelő fényerőt állíthatja be. Mindemellett számtalan lamellaszín közül választhat, melyek tovább fokozzák otthona hangulatát.

Típusok

IF 50 ES

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: végtelenített zsinórral
 - Lamellaszélesség 50mm



IF 50 EK

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: Végtelenített golyóslánc
 - Lamellaszélesség 50mm



IF 50 K / IF 80 K

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: karos
 - Lamellaszélesség 50 ill. 80mm




IF 50 M / IF 80 M

Szabadon függő lamellás árnyékoló
 - Működtetés: elektromos
 - Lamellaszélesség 50 ill. 80mm



Napfényfunkció

(karos és elektromos működtetés esetén)



perforált lamella

Standard lamellák és perforált lamellák kombinációja

Alkalmazhatóság

Típus	min. Szélesség [mm]		max. Szél. [mm]	max. Mag. [mm]	max. Felület [m ²]
	Orsózárral nélkül	Orsózárral			
IF 50 ES	400	400	3.500	3.000	7
IF 50 EK	400	400	3.500	3.000	6
IF 50 K	450	470	5.000	5.200	20
IF 50 K*	530	590	5.000	5.200	20
IF 80 K	450	470	5.000	5.200	20

Típus	min. Szélesség [mm]		max. Szél. [mm]	max. Mag. [mm]	max. Felület [m ²]
	Standard-Motor	Objekt-Motor			
IF 50 M	510	460	5.000	5.200	20
IF 50 M*	610	555	5.000	5.200	20
IF 80 M	530	480	5.000	5.200	20

Árny.mag. [mm]	Lamellaszélesség	
	50mm	80mm
	Csomagmagasság [mm]	
800	110	105
1.200	120	115
1.600	130	125
2.000	140	130
2.400	150	140
2.800	160	150
3.200	175	160
3.600	185	170
4.000	195	175
4.400	205	185
4.800	216	195
5.200	225	200

* vezérl m vel

Az Ön szakkeresked je:

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
 Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
 e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
 www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02

HELLA Árnyékolók.
 Napellenzők. Redőnyök.