



HELLA Belso lamellás árnyékoló Lamellaszélesség 16 ill. 25 mm

A belso lamellás árnyékolók elsosorban fény szabályozó szerepet játszanak, és csak másodsorban töltnek be hovádelmet. A fokozat nélkül állítható lamellákkal Ön a saját hangulatának megfelelő fényerőt állíthatja be. Mindemellett számtalan lamellaszín közül választhat, melyek tovább fokozzák otthona hangulatát.

ISOLINE kötél feszítés nélkül (IF) ISOLINE kötél feszítéssel (ISO)

- Lamellaszélesség 16 vagy 25 mm
- Szerelés az ablakszárnyra
- Működtetés golyóslánccal,
Elektromos hajtás felár ellenében!



Működtetés húzószinórral,
lamellák billentése külön karral




Működtetés és a lamellák billentése
golyóslánccal, kivezetése szemből

Árnyékoló, egyesített szárnyú ablakhoz (VF)

- üvegfelületek közé szerelve
- Lamellaszélesség 16 vagy 25 mm
- Működtetés húzószinórral
- Lamellák billentése külön karral



Működtetés és a lamellák billentése
golyóslánccal, kivezetése oldalt



Működtetés és a lamellák billentése
kézikarral

Belső lamellás árnyékoló kötél feszítés nélkül (IF) Belső lamellás árnyékoló kötél feszítéssel (ISO)

- Lamellaszélesség 16 és 25 mm
- Több hajtásmód is lehetséges

Feszítéskötél rögzítési módjai

Szerelés az ablak-
szárnyra feszítéssel -
talppal

Szerelés az üveglécre
feszítópapucssal



Elektromos hajtás

Alkalmazhatóság

FH [mm]	PTH [mm]	PTH [mm]
	Lamella 25mm	Lamella 16mm
1000	60	90
1500	70	100
2000	80	120
2500	95	140
3000	95	-
3500	120	-

FH..... Készmagasság
PTH..... Csomagmagasság

Rövidítés - Hajtásmód

SZD Zsinóros
SZV Zsinóros, kivezetés szemből

EL Elektromos hajtás

KZ Golyóslánc
KZV Golyóslánc, kivezetés szemből
KZS Golyóslánc, kivezetés oldalról

Típus	Lamella 16 és 25 mm		Lamella 16 mm		Lamella 25 mm	
	min. Szél.	max. Felület	max. Szél.	max. Mag.	max. Szél.	max. Mag.
VF SZD	240	3	1.500	2.500	1.500	3.000
ISO (IF) SZV	300	3	2.100	2.500	2.100	3.000
ISOLINE KZ	390	2,5	2.000	2.000	2.000	2.500
ISOLINE KZ FH 2000 mm-ig	320	2,5	2.000	2.000	2.000	2.000
ISOLINE EL	740	5	2.700	2.500	3.000	3.500
ISOLINE EL FH 2000 mm-ig	590	5	2.700	2.000	3.000	2.000
ISOLINE EL távirányítással	980	5	2.700	2.500	3.000	3.500
ISOLINE EL FH 2000 mm-ig távi.	760	5	2.700	2.000	3.000	2.000
ISO (IF) KZV	430	4	2.700	2.500	3.000	3.500
ISO (IF) KZV FH 2000 mm-ig	350	4	2.700	2.000	3.000	2.000
ISO (IF) KZS	340	4	2.700	2.500	3.000	3.500
ISO (IF) KZS FH 2000 mm-ig	270	4	2.700	2.000	3.000	2.000
ISO (IF) KU	430	5	2.700	2.500	3.000	3.500
ISO (IF) KU FH 2000 mm-ig	350	5	2.700	2.000	3.000	2.000
ISO (IF) EL	660	5	2.700	2.500	3.000	3.500
ISO (IF) EL FH 2000 mm-ig	570	5	2.700	2.000	3.000	2.000
ISO (IF) EL távirányítással	800	5	2.700	2.500	3.000	3.500
ISO (IF) EL FH 2000 mm-ig távi.	730	5	2.700	2.000	3.000	2.000

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02