



HELLA zártházás napellenzo **Viva super**

Az új VIVA napellenzo-generáció tökéletes védelmet biztosít a napsütés ellen. Egységes homlokzati képet hozhatunk létre a télikert- és a homlokzati vászonárnyékoló együttes alkalmazásával. Kellemes környezetet teremt az aktuális színek, sokrétu vásznak és a magas minőség által.

Termékleírás

Ház

Kétrészes, préselt alumíniumprofil, porszórt felülettel; kb. 300°-ban körülzárja a vászontengelyt. Betekert állapotban teljesen zárt házat alkot.

Csuklókarok

Préselt alumíniumból és kovácsolt csuklórésszel, porszórt kivitelben. Korrozóálló szemeslánc feszítés belsőoldali zajcsökkentő rugóval.

Vászontengely

horganyzott acél, Ø 85 mm

Tartócső

40 x 40 mm, porszórt és horganyzott acélprofil.

Kinyúlóprofil

Porszórt és préselt alumíniumprofil, a vászon és a drapéria rögzítéséhez.

Konzolok

Préselt és porszórt alumíniumból, falhoz, fődémhez és szarufához.

Dolésszögállítás

rádugható karral 5°-tól 40°-ig

Variomatic-Super (VS)- Felár!

Hajlásszögállítás csak egyedülálló szerkezetnél lehetséges 7000 mm szélességig és 3500 mm kinyúlásig. Központi, fokozat nélküli állítás 0°-tól 40°-ig.

Variotronic-Super (VTS)

Hajlásszögállítás elektromos hajtással és távirányítással, csak egyedülálló szerkezetnél lehetséges, 7000 mm szélességig és 3500 mm kinyúlásig. Fokozat nélküli állítás 0°-tól 40°-ig.

Hajtás

Karos hajtás végállással és hajtókarokkal. Hajtókarhossz: 1200, 1400, 1800, 2000 vagy 2600 mm; (karos hajtás max. 3m kinyúlásig) Elektromos hajtás vászontengelybe épített cs. motorral (230 V/50 Hz); VDE és TÜV által bevizsgált. Lehet ség van beépített távvev re távirányításhoz.

Vászon

az aktuális kollekcó szerint; számtalan vászon ragasztással is kérhet felár ellenében

Szerelés

falra, fődémre és szarufára

Színválaszték (szerkezet)

Minden alkatrész
RAL 9016 (fehér),
RAL 8019 (barna)
RAL 1015 (világosbézs)
RAL 5003 (zafírkék)
RAL 6028 (feny zöld) és
RAL 9006 (ezüst) színben.
Egyedi szín bármely RAL- színben felár ellenében!

Max. szélesség: 7 m
Csatolás max. 14 m-ig
Max. kinyúlás: 4 m

Minimális méretek (mm)

Kialakítás	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maxima kialakítás	1250	1500	1750	2010	2260	2510
Karos hajtás (2 kar)	1800	2300	2800	3310	3810	4310
Elektromos hajtás (2 kar)	1750	2250	2750	3260	3760	4260
Karos hajtás (3 kar)	2670	3415	4170	4930	5680	6540
Elektromos hajtás (3 kar)	2620	3365	4120	4880	5630	6380
Csatolt elektromos hajtás (4 kar)	3700	4700	5700	4470	7720	8720
Csatolt elektromos hajtás (6 kar)	5440	6930	8440	9960	11460	12960

Kialakítás	max. Szélesség	Kinyúlás	Karok száma
Egyedüli szerk.	6500-ig	mind	2
Egyedüli szerk.	6501-t l	1500 - 2500	2
Egyedüli szerk.	6501-t l 7000-ig	3000 - 4000	3
Csatolt	13000-ig	mind	4
Csatolt	13001-t l	1500 - 2500	4
Csatolt	13001-t l 14000-ig	3000 - 4000	6



Az Ön szakkeresked je:

HELLA ÁNR Árnýékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02

HELLA Árnýékolók.
Napellenzők. Redőnyök.